

imagePROGRAF PRO-2100

PRINT I HØJ KVALITET MED AVANCERET BILLEDBEHANDLING

En kompakt 24" printer, der leverer print i høj kvalitet af grafik, kunsttryk og print on demand-applikationer.



- **Print med adgangskode**
Indstil brugerprinttilladelser og individuelle adgangskoder for at begrænse adgang og øge sikkerheden
- **Automatiserede processer**
Smart mediehåndtering registrerer automatisk medietype og estimerer resterende medier
- **Softwareløsninger**
Professional Print & Layout muliggør skærmkorrektur, layoutfunktioner og mønsterprint på skærmen
- **Driftseffektivitet**
Arbejd mere produktivt ved at gemme indstillinger til rutinemæssige printopgaver på et individuelt niveau
- **Print uden kant**
Print billeder uden kant i forskellige formater fra én rullestørrelse med meget nøjagtig justering af marginer

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-2100

TEKNOLOGI

| | |
|-------------------|---|
| Printertype | 12 farver 24"/610 mm |
| Printteknologi | Canon Bubblejet on Demand 12 farver, integreret type (12 chips pr. printhead x 1 printhead) |
| Printopløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Antal dyser | 18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver) |
| Linjeprecision | ±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film |
| Dysepitch | 600 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem |
| Blækråbestørrelse | Min. 4 pl pr. farve |
| Blækkapacitet | Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml Medfølgende startblæk: 160 ml |
| Blæksyde | Pigmentblæk – Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul, Fotocyan, Fotomagenta, Grå, Fotogrå, Rød, Blå, Chroma Optimiser |
| OS-kompatibilitet | Microsoft Windows: 32-bit, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Microsoft Windows: 64-bit, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008/R2, Server 2012 R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.14 |
| Printersprog | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
| Standardinterface | USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN |

HUKOMMELSE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Standardhukommelse | 3 GB |
| Harddisk | 500 GB (krypteret HDD) |

PRINTTID FOR A1 SIDESTØRRELSE

| | | |
|-------------------|--|---|
| Medietype | Printmetode: Printtid | |
| Almindeligt papir | Printmetode Hurtig Standard | Printtid 0:58 min 1:38 min |
| | Printmetode Standard Høj kvalitet | Printtid 1:38 min 3:11 min |
| Coated papir | Printmetode Standard Høj kvalitet | Printtid 3:11 min 5:02 min |

MEDIEHÅNDTERING

| | |
|---------------------------------|---|
| Indføring af medie og output | Øverste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Nederste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsarm) |
| Mediebredde | Rullemedie: 152,4 – 610 mm Enkeltark: 152,4 – 610 mm |
| Medietykkelse | Rulle/Enkeltark: 0,07 – 0,8 mm |
| Mindste printbare længde | 203,2 mm |
| Maksimal printbare længde | Rullemedie: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 2133,6 mm |
| Maksimal diameter af medierulle | 170 mm |
| Mediekernestørrelse | Rullens indvendige diameter: 2"/3" |
| Marginer – anbefalet område | Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm |
| Marginer – printbart område | Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullemedie (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm |
| Mediefremføringskapacitet | Rullemedie: To ruller. Automatisk skift er mulig. Enkeltark: 1 ark |
| Opsamlingsbakke til rullemedier | Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside |

Bredde for print til kant (kun rulle)

Maks. antal leverede print

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål

B x D x H (mm) og vægt (kg)

Mål (emballeret)

B x D x H (mm) og vægt (kg)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforsyning

Driftsmiljø

Akustisk støj

(Strøm/tryk)

Regulativer

Certifikater

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold:

Medfølgende software

TILBEHØR

Tilbehør

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette dokument og specifikationer for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke papirformater/medier der anbefales.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30"**, 300 mm*, 500 mm, 600 mm og brugerdefineret rullebredde (154,2 – 610 mm)

* Under visse miljømæssige forhold opnås det ønskede resultat muligvis ikke

Standardposition: 1 ark
Flad position: A2 Landskab, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)

1110 x 984 x 1.168 mm (med åben bakke)
1.110 x 766 x 1.168 mm (med lukket bakke)
117 kg (inkl. rulleholdersæt og rulleenhed, ekskl. blæk og printhead)

Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.324 x 902 x 1.042 mm
129 kg
Rulleenhed: 1.244 x 562 x 461 mm
23 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: 103 W eller mindre
Dvale: 3,6 W eller mindre
Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter
Slukket: 0,5 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

I drift: ca. 48 dB (A) (blankt papir, printprioritet: standard)
Standby: 35 dB (A) eller mindre
I drift: 6,4 Bel eller mindre (blankt papir, billede, printprioritet: standard) (Målt i forhold til ISO 7779-standard)

Europa: CE-mærket, Rusland: EAC

TUV, CB

Printer, 1 printhead, 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt medfølgende blækpatron, opsætningsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark til den euroaiske økonomiske union, ark med vigtige oplysninger

imagePROGRAF PRO-printerdriver, Print-plugin-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite
Anden software kan downloades fra internettet.

Printersokkel: SD-21
2/3" rulleholder: RH-29
Rulleenhed: RU-23

Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Printhead: PF-10
Skærebånd: CT-07
Vedligeholdelsespatron: MC-30

