

RICOH
imagine. change.

Pro™ C5100S/5110S

Kompakte produktionsprintere til
'light production'



Pro™
C5100S

65 S/h
s/min Farve

Pro™
C5110S

80 S/h
s/min Farve

Høj farveproduktivitet til lave omkostninger

I det aktuelle økonomiske klima med konstante forandringer er innovative løsninger, der kan hjælpe med at reducere omkostningerne og øge effektiviteten, af afgørende betydning. Ricohs Pro™ C5100S-serie er udviklet til at håndtere disse udfordringer.

Seriens høje billedkvalitet og alsidige papirhåndtering åbner op for nye salgsmuligheder eller udvidet brug af inhouse-print, så både din indtjening og dit overskud øges.

- Uovertruffen billedkvalitet
- Alsidig medieunderstøttelse
- Brugervenligt design
- Maksimal opetid
- Kompakt format



Avanceret teknologi Stor ydeevne



Høj billedkvalitet

Disse nye digitalprintere leverer enestående farveoutput hver gang, så du sparer tid og omkostninger ved mindre printkørsler. Og med den seneste VCSEL-teknologi og nye toner er du både sikret en uovertruffen billedkvalitet og professionelle resultater.




Alsidig mediehandling

Med den brede understøttelse af medier, herunder kraftigt og struktureret papir samt formater på op til SRA3+, kan du øge produktiviteten og håndtere flere jobtyper, som eksempelvis udskrivning af visitkort og invitationer.



Brugervenlig betjening

Skærmen på det nye betjeningspanel kan tilpasses til individuelle behov. Du kan programmere genveje til ofte anvendte jobhandlinger, og en varslingslampe gør det muligt at aflæse status på afstand, så du hurtigt kan skifte toner eller papir under et printjob samt løse eventuelle fejl.



Perfekt format

PRO C5100S-seriens kompakte format gør det lettere at placere og integrere den i dit arbejdsmiljø, samtidig med at du får samme alsidighed og ydeevne som på større og mere omkostningstunge printere.

Designet til at fremme din succes



Høj produktivitet

- Udskriver 80 sider i minuttet i sort-hvid og farve
- Papirhåndteringen og printkvaliteten optimeres af den avancerede toneroverførselsteknologi og det fleksible varmebælte
- Produktiviteten er høj selv ved små printkørsler, så du kan overholde stramme deadlines

Den nyeste laserteknologi

Takket være vores innovative VCSEL-teknologi med 40 laserstråler leverer PRO C5100S-serien klassens bedste opløsning på op til 4800 dpi, klar og præcis farvegengivelse og en exceptionel billedkvalitet.



Enkel betjening

- Designet til at optimere opetid og sikre hurtig problemløsning
- Varslingslampe gør det muligt at aflæse status på afstand
- Betjeningspanel med ikoner fremmer brugervenligheden
- Mulighed for tonerudskiftning under printjob sikrer uafbrudt drift

Øger dine muligheder



Valg af controller

Pro™ C5100S-serien understøtter to typer EFI™ Fiery-servere med den nyeste FS100 Fiery-plattform. Den indbyggede EFI Fiery-server, E-22B, forenkler job- og farvestyring og er nem at integrere. Udover de samme funktioner som E-22B byder den eksterne EFI Fiery-server, E-42B, også på en højere ydeevne.

Controller til øget produktivitet

E-22B anvender en højtydende 2,9 GHz Intel-processor, 2 GB hukommelse og en 500 GB harddisk. E-42B har med sin 4 GB hukommelse og 1 TB harddisk en imponerende stor ydeevne. Dette avancerede ekstraudstyr forkorter behandlingstiden for selv de mest komplekse printjob og understøtter en lang række efterbehandlingsmuligheder, der kan være med til at udvikle din forretning.



Alsidig papirhåndtering

Pro™ C5100S-serien åbner op for nye printløsninger, som du kan tilbyde dine kunder og dermed opnå større konkurrencefordele.

- Højere ydeevne selv på kraftige medier – strukturerede og bestrøgne – til fremstilling af visitkort, postkort, invitationer, brochurer, manualer og andre tryksager
- Understøtter gramvægte på 52-256 g/m² i duplextilstand
- Fuser-nip kan justeres til forbedret udskrivning på kuverter

Optimerer dit miljø



Øger opetiden

- Registrering af papirvægt forhindrer indstillingsfejl, som kan føre til dårlig tonerfæstning eller nedetid
- Registrering af fejlindføring af flere ark forhindrer indføring af fortykt papir, så printkvaliteten sikres og problemer undgås
- Varslingslampen gør det muligt at overvåge driften på afstand
- Animerede instruktioner på displayet gør det nemt at fjerne eventuelt fastklemmt papir

Omfattende papirkatalog

Det omfattende papirkatalog indeholder mere end 200 profiler, som er testet og godkendt af Ricohs specialister. Derudover er der mulighed for at tilføje brugerdefinerede profiler, og med adgang til et backup-område med kapacitet til yderligere 1.000 profiler, bliver udvalget af printmuligheder stort.



Energibesparende

- Nye opstartsmetoder fra energispæretilstand reducerer strømforbruget
- Timer for tilslutning/afbrydelse sparer energi og reducerer omkostninger
- Overholder bestemmelserne i både Energy Star-programmet og BAM

Alsidigt udvalg af værdiskabende ekstraudstyr



1 Pro™ C5100S/5110S

2 Farvetouchskærm

3 100-arks ARDF

4 Fuldt udtræk af papirgang

5 Dobbeltkassette til 2 x 1.250 ark,
2 x 550-arks standardkassetter og 1 x 250-
arks bypassbakke – samlet kapacitet på
3.850 ark

6 2.200-arks (SRA3+) elevatorkassette

7 2.000-arks booklet-efterbehandler
(hæfter 65 ark)

8 Flerarksfalshenhed

9 Bufferenhed

4.400-arks (A4) elevatorkassette
(ikke vist)

Omslagsindskyder med to bakker
(ikke vist)

Pro™ C5100S/C5110S

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Teknologi:	4-tromlers elektrostatisk overførselsystem med internt overførselsbælte
Fusing:	Silikonfri bælte-fusing
Tonertype:	Ny kemisk toner
Printhastighed:	Ricoh Pro™ C5100S: Farve/sort-hvid: 65 s/min. Ricoh Pro™ C5110S: Farve/sort-hvid: 80 s/min.
Opløsning:	Scanning: 600 x 600 dpi Print: Maks. 1.200 x 4.800 dpi VCSEL
Opvarmningstid:	Mindre end 300 sekunder
Mål (BxDxH):	835 x 880 x 1.230 (mm) inkl. ADF
Vægt:	Mindre end 261 kg
Strømkilde:	220-240 V, 10-12 A, 50/60 Hz
Strømforbrug:	Ricoh Pro™ C5100S: Mindre end 1.920 W Ricoh Pro™ C5110S: Mindre end 2.400 W
Printvolumen:	300.000 sider pr. måned

SCANNER

Opløsning:	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi 200 dpi som standard
Scanningshastighed: (single pass-ADF)	S/h: 120 (simplex)/ 220 (duplex) (A4/LET LEF / 200 dpi/300 dpi - 1 bit) Farve: 120 (simplex)/ 220 (duplex) (A4/LET LEF / 200 dpi/300 dpi - 4 bit)
Maks. scan.område:	297 x 432 mm

MEDIEHÅNDTERING

Papirkapacitet:	Kass. 1 (std.) 1.250 ark x 2 (tandem) Kass. 2 (std.) 550 ark Kass. 3 (std.) 550 ark Bypassbakke (std.) 250 ark A4/LT-kassette (ekstraudstyr) 4.400 ark A3/DLT-kassette (ekstraudstyr) 2.200 ark
Maks. papirkapacitet:	8.250 ark
Maks. outputkapacitet:	3.000 ark
Papirformat:	A6 til SRA3+
Udskriftsområde:	323 mm x 480 mm
Gramvægte:	Standardkassetter: 52,3-256,0 g/m ² Bypassbakke (std.): 52,3-300,0 g/m ² A4/LT-kass. (ekstra) 52,3-216,0 g/m ² A3/DLT-kass. (ekstra) 52,3-300,0 g/m ²

FARVECONTROLLER

Konfiguration:	Fiery E-22B (integreret)
CPU:	Intel Processor G850 2,9 GHz
Hukommelse:	2 GB
Harddisk:	500 GB
DVD-ROM-drev:	Ikke tilgængelig
Operativsystem:	Linux
Netværksprotokol:	TCP/IP (IPv4, v6) SMB
PDL:	PS 3 PCL 5c (*5) PCL 6
Understøttet dataformat:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	Fiery Free Form v.1/v.2.1 Creo VPS (*6)
Printopløsning:	1200 dpi 2 bit (*7)
Font:	PS3: 136 + 2 MM PCL: 80
Netværksinterface:	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base
Konfiguration:	Fiery E-42B (ekstraudstyr, ekstern)
CPU:	Intel i5-2400 3,1 GHz
Hukommelse:	4 GB
Harddisk:	1 TB
DVD-ROM-drev:	Understøttet
Operativsystem:	Windows 7 Professional for Embedded System x32/64
Netværksprotokol:	TCP/IP (IPv4, v6) SMB
PDL:	PS 3 PCL 5c (*5) PCL 6
Understøttet dataformat:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	PPML c2.2 Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-1 PDF/VT-2 Creo VPS (*6)
Printopløsning:	1200 dpi 2 bit (*7)
Font:	PS3: 136 + 2MM PCL: 80
Netværksinterface:	Ethernet 1000/100/10base-T

EKSTRAUDSTR

Kompakt light production-printer med Plockmatic Bookletmaker, booklet-efterbehandler (2.000 ark), GBC, EFI Light CTL, EFI Server CTL, omslagsfeeder, omslagsindskyder med to bakker, falseenhed, bufferenhed, arkudretter, A4/LT LCT, A3/DLT LCT og modtagebakke

WORKFLOW-LØSNINGER

EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Ready4Print, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune PrintShop Mail, Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path.

MILJØ

Pro™ C5100S/C5110S overholder bestemmelserne i Energy Star-programmet.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Fakta og tal i denne brochure relaterer til bestemte virksomhedscases. Forskellige forhold kan frembringe andre resultater. Alle navne på virksomheder, mærker, produkter og tjenester ejes af og er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.