

# imagePROGRAF GP-300

## SKIL JER UD FRA MÆNGDEN MED LEVENDE PLAKATER I FØRSTEKLASSES KVALITET



En kompakt storformatprinter, der er professionelt designet til at fremstille iøjnefaldende plakatdesign, POS-materiale og skiltning med levende farver, og som er ideel til detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.



- **Levende neonfarver**

Skil jer ud fra andre butikker med det levende fluorescerende lyserøde blæk, der føjer et neonudtryk til dit plakatdesign for en iøjnefaldende finish

- **Enkel designsoftware**

Udnyt styrken ved brugertilpasning med brugervenlig designsoftware, herunder den nye PosterArtist 3.4 med nye skabeloner og stock-fotoressourcer

- **Valgfrit format til print uden kant**

Print uden kant i frit format gør plakatproduktion nemmere end nogensinde før med højpræcisionsregistrering af papirkant, der understøtter print i alle størrelser

- **Direkte til print**

Den indbyggede harddisk gør det nemt at genprinte gemte data, og JPG/PDF-billeder kan printes direkte fra en USB-hukommelse

- **Kompakt design**

Maksimér den tilgængelige kontorplads med en kompakt printer, der kan stilles fladt op mod væggen, så den er fuldt ud betjeningsvenlig på forsiden, perfekt til mindre kontorer

- **Garanteret sikkerhed**

Hav tillid til jeres datasikkerhed med en funktion til sikkerhedsprint med adgang ved hjælp af en pinkode samt indbygget funktion til sikker filsletning, der forhindrer lækage eller tab af vigtig information

### PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

**Canon**

---

## TEKNOLOGI

<b>Printertype</b>	6 farver 36"
<b>Printteknologi</b>	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
<b>Printopløsning</b>	2400 x 1200 dpi
<b>Antal dyser</b>	I alt: 15.360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2.560 dyser hver
<b>Linjefærdighed</b>	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film
<b>Dysepitch</b>	1200 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem
<b>Blækdirbestørrelse</b>	Min. 5 pl pr. farve
<b>Blækkapacitet</b>	Medfølgende startblæk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Blæk til salg: 130 ml/300 ml
<b>Blækttype</b>	Pigmentblæk: 6 farver MBK/BK/C/M/Y/FP
<b>OS-kompatibilitet</b>	Microsoft Windows 32-bit : 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 bit: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
<b>Printersprog</b>	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Standardinterface</b>	USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet : IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x fuld duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

## HUKOMMELSE

<b>Standardhukommelse</b>	2 GB Udvælsesslot: Nej
<b>Harddisk</b>	500 GB

## PRINTHASTIGHED

<b>Plakat:</b>	
<b>Almindeligt papir (AO)</b>	0:44 (Fast) 1:18 (Standard)
<b>Kraftigt coated papir (AO)</b>	1:41 (Fast) 2:36 (Standard)
<b>Glossy photo Paper (AO)</b>	6:19 (Standard) 9:41 (Høj kvalitet)

## MEDIEHÅNDTERING

<b>Indføring af medie og output</b>	Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearm)
<b>Mediebredde</b>	Rullepapir: 203,2 mm - 917 mm Enkeltark: 203,2 mm - 917 mm
<b>Medietykkelse</b>	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
<b>Mindste printbare længde</b>	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
<b>Maksimal printbare længde</b>	Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af styresystem og applikation) Enkeltark: 1,6 m
<b>Maksimal diameter af medierulle</b>	150 mm
<b>Mediekernestørrelse</b>	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
<b>Marginer - anbefalet område</b>	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
<b>Marginer - printbart område</b>	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

## Mediefremføringskapacitet

<b>Bredde for print uden kant (kun rulle)</b>	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 1 ark [Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullebredde (203,2 - 917 mm)
<b>Maks. antal leverede print</b>	Kurvens standardposition: 1 ark

## MÅL OG VÆGT

<b>Fysiske mål</b>	1.289 x 870 x 1.060 mm (med åben kurv)
<b>B x D x H (mm) og vægt (kg)</b>	1.289 x 757 x 1.060 mm (med lukket kurv) 59 kg (hovedenhed + sokkel + kurv, inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)
<b>Mål (emballeret)</b>	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.462 x 913 x 709 mm
<b>B x D x H (mm) og vægt (kg)</b>	79 kg Sokkel + kurv: 1.362 x 824 x 268 mm 17 kg

## STRØM- OG DRIFTSKRAV

<b>Strømforsyning</b>	AC 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Strømforsøg</b>	I drift: 74 W eller mindre Dvale: 21 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
<b>Akustisk støj (Strøm/tryk)</b>	Tryk Drift: 49 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller mindre Strøm Drift: 6,7 Bel (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard)
<b>Regulativer</b>	Europa: CE-mærke Øvrige lande: CB-certificering
<b>Miljøcertifikater</b>	TUV, CB

## HVAD FØLGER MED?

<b>Kassens indhold</b>	Printer, 1 printhead, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, opsætningsvejledning, installationsvejledning til printerstativ, quick guide, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark med vigtige oplysninger
<b>Medfølgende software</b>	imagePROGRAF GP-printerdriver og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra internettet.

## TILBEHØR

<b>Tilvalg</b>	2/3" rulleholder: RH2-35
----------------	--------------------------

## FORBRUGSSTOFFER

<b>Dele, der kan udskiftes af brugeren</b>	Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printhead: PF-07 Skærebånd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31
--	---

## Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.  
Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

