

imagePROGRAF  
GP-4000

# FREMTRAGENDE TIL PRINT AF PLAKATER OG COMPUTER- GRAFIKDESIGN MED STORT FARVERUM

En printer med  
superstort farverum,  
der leverer høj  
produktivitet inden for  
print af plakater og  
computergrafikdesign  
til P4P-markedet.



- **Udvidede farvefunktioner**

Oplev den fulde effekt af et superstort farverum med fem nyudviklede farver, herunder fluorescerende pink, der producerer levende og iøjnefaldende nuancer fra pastelfarver til neonfarver

- **Dækning i branchestandard**

imagePROGRAF GP-4000 er verdens første PANTONE™(1)-kalibrerede printer(2) til PANTONE PASTEL & NEON GUIDE Coated(3) og har 99 % dækning fra PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated(4)

- **Høj produktivitet**

Smarte rullemedie- og multifunktionsrullefunktioner hjælper med at opnå maksimal effektivitet, mens hot-swap-blækkanke gør det muligt at udskifte blæk uden at afbryde eller endda stoppe printprocessen

- **Sikkerhed med adgang via pinkode**

Den forbedrede funktion til sikkerhedsprint giver ekstra tillid til din datasikkerhed, da den benytter et PIN-adgangssystem til at forhindre lækage af data på grund af forkert identifikation og tab

## PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF GP-2000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

**Canon**

---

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF GP-4000

<b>TEKNOLOGI</b>		<b>Maks. antal leverede print</b>	Standardposition: 1 ark Flad position: A2 liggende, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)
<b>Printertype</b>	11 farver 44"		
<b>Printteknologi</b>	Canon Bubblejet on Demand 11 farver, integreret type (12 chips pr. printhead x 1 printhead)	<b>MÅL OG VÆGT</b>	
<b>Printopløsning</b>	2400 x 1200 dpi	<b>Fysiske mål</b>	1593 x 984 x 1168 mm (med åben kurv)
<b>Antal dyser</b>	I alt: 18.432 dyser MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: 1.536 dyser hver	<b>B x D x H (mm) og vægt (kg)</b>	1593 x 766 x 1168 mm (med lukket kurv)
<b>Linjeprecision</b>	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film	<b>Mål (emballeret)</b>	124 kg (hovedenhed + sokkel + kurv, inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)
<b>Dysepitch</b>	600 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem	<b>B x D x H (mm) og vægt (kg)</b>	Printer (hovedenhed med sokkel inkl. palle): 1.820 x 915 x 1.042 mm 178 kg Rulleenhed: 1.727 x 562 x 461 mm 33 kg
<b>Blækråbestørrelse</b>	Min. 4 pl pr. farve	<b>STRØM- OG DRIFTSKRAV</b>	
<b>Blækkapacitet</b>	Startblækpakke: 330 ml (MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP) Blæk, som kan købes: 160 ml, 330 ml, 700 ml	<b>Strømforsyning</b>	AC 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Blæktpe</b>	Pigmentblæk: 11 farver MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP	<b>Strømforbrug</b>	I drift: 99 W eller mindre Dvale: 2,0 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
<b>OS-kompatibilitet</b>	Microsoft Windows 32-bit : 7, 8, 1, 10 Microsoft Windows 64-bit: 7, 8, 1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11	<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
<b>Printersprog</b>	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	<b>Akustisk støj (Strøm/tryk)</b>	Tryk Drift: 49 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller mindre Strøm Drift: 6,6 Bel (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard)
<b>Standardinterface</b>	USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet : IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000BASE-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x fuld duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.	<b>Regulativer</b>	Europa: CE-mærke Øvrige lande: CB-certificering
<b>HUKOMMELSE</b>		<b>Miljøcertifikater</b>	TUV, CB
<b>Standardhukommelse</b>	3 GB Udvidelsesslot: Nej	<b>HVAD FØLGER MED?</b>	
<b>Harddisk</b>	500 GB (krypteret)	<b>Kassens indhold</b>	Printer, 1 printhead, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt startblækstanke, opsætningsvejledning, installationsvejledning til printerstativ, quick guide, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark med vigtige oplysninger
<b>PRINTHASTIGHED</b>		<b>Medfølgende software</b>	imagePROGRAF GP-printerdriver og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra internettet.
<b>Plakat:</b>		<b>TILBEHØR</b>	
<b>Almindeligt papir (A0)</b>	01:37 (hurtig) 02:49 (standard)	<b>Tilvalg</b>	2/3" rulleholder: RH2-46 Rulleenhed: RU-43
<b>Kraftigt coated papir (A0)</b>	02:49 (standard) 05:33 (høj kvalitet)	<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	
<b>Glossy photo Paper (A0)</b>	05:33 (Standard) 08:16 (høj kvalitet)	<b>Dele, der kan udskiftes af brugeren</b>	Blæktank: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml) Printhead: PF-10 Skærebliad: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30
<b>MEDIEHÅNTERING</b>			
<b>Indføring af medie og output</b>	Øverste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Nederste rullemedie (tilbehør): En rulle, ilægning fra enhedens forside, output fra forside Enkeltark: Ilægning fra enhedens forside, output fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)		
<b>Mediebredde</b>	Rullemedie: 152,4 mm - 1.118 mm Enkeltark: 152,4 mm - 1.118 mm		
<b>Medietykkelse</b>	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm		
<b>Mindste printbare længde</b>	Rullemedie: 101,6 mm Enkeltark: 203,2 mm		
<b>Maksimal printbare længde</b>	Rullemedie: 18 m (Varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 2.133,6 mm		
<b>Maksimal diameter af medierulle</b>	170 mm		
<b>Mediekernestørrelse</b>	Rullens indvendige diameter: 2"/3"		
<b>Marginer - anbefalet område</b>	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm		
<b>Marginer - printbart område</b>	Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullemedie (print uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm		
<b>Mediefremføringskapacitet</b>	Rullemedie: En rulle Enkeltark: 1 ark		
<b>Opsamlingsbakke til rullemedier</b>	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside.		
<b>Bredde for print uden kant (kun rulle)</b>	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (BIS A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm 1.000 mm og tilpasset rullebredde (152,4 - 1.118 mm)		
		<b>Footnote 1</b>	PANTONE™ er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Pantone LLC.
		<b>Footnote 2</b>	Pr. 31. august 2021 i henhold til professionelle services udført af Pantone.
		<b>Footnote 3</b>	PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated-farverumsdækningsgrad er 97 % for GP-4000/GP-2000 ved brug af Photo Paper Pro Platinum med imagePROGRAF-printerdriver på [Poster/Photo (Fluorescent)] [highest] (600 dpi) ([plakat/foto (fluorescerende)] [Højeste] (600 dpi))
		<b>Footnote 4</b>	Når du bruger Photo Paper Pro Platinum med imagePROGRAF-printerdriver på [Poster/Photo (Fluorescent)] [highest] (600 dpi) ([plakat/foto (fluorescerende)] [Højeste] (600 dpi))
		<b>Ansvarsfraskrivelse</b>	Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive producenter på deres markeder og/eller lande. Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

