



imagePROGRAF TC-20

PROFESSIONEL. BÆREDYGTIG. KOMPAKT OG PRISMÆSSIGT OVERKOMMELIG.

Ideel til CAD-tegninger, undervisningsmaterialer og plakater

- **Høj kvalitet til en overkommelig pris**

Få mest muligt ud af den plads, I har på små kontorer, i detailbutikker, på uddannelsesinstitutioner eller hjemmearbejdspladsen med denne uundværlige, brugervenlige, pigmentblækbaserede printer, der kan stå diskret på skrivebordet eller på hylden.

- **Understøtter hybridarbejde**

Skift nemt mellem print i hjemmet og på kontoret. imagePROGRAF TC-20 deler software med jeres kontorbaserede imagePROGRAF-printere, hvilket gør hybridarbejde endnu nemmere.

- **Nem opsætning**

Gør det enkelt at printe med denne alt-i-én-printer. En akselvri rulleholder gør det nemt at sætte rullepapir i, mens den indbyggede automatiske arkfremfører holder jeres print konstant i gang uden indgreb ved skift af papir.

- **Grøn i hjertet**

Opfyld jeres mål for bæredygtighed med 70 ml blækflasker af plast, der nemt kan genbruges, reduceret emballage og en EPEAT Gold*-klassificering for lavt energiforbrug.

* EPEAT Gold-registreret i USA

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TC-20

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	4 farver 24"
Printteknologi	Integreret Canon pigmentblæk i 4 farver (4 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 4.352 dyser BK: 1.280 dyser C, M, Y: 1.024 dyser hver
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 280 ml (70 ml x BK, C, M, Y) Blæk, som kan købes: 70 ml (BK, C, M, Y)
Blæktype	Pigmentblæk: 4 farver BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 - macOS 12.x
Printersprog	SGRaster
Standardinterface	USB A-port: - USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (10BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	1 GB Udvidelsesslot: Nej
Harddisk	-

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning:	Almindeligt papir (A1, S/H): 0:33 (Standard)
	Almindeligt papir (A1, farve): 1:03 (Standard)
Plakat	Almindeligt papir (A1) 1:10 (Hurtig) 2:08 (Standard)
	Coated papir (A1) 3:10 (Hurtig) 6:05 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens forside, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Automatisk arkfremfører
Mediebredde	Rullepapir: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Enkeltark: 210 mm - 297 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,08 mm - 0,28 mm
Mindste printbare længde	Rulle/Enkeltark: 203,2 mm
Maksimal printbare længde	Rullemedie: 4 m Enkeltark: 432 mm
Maksimal diameter af medierulle	110 mm
Mediekernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"
Marginer - anbefalet område	Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (Nogle fotofunktioner: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm
Marginer - printbart område	Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (Nogle fotofunktioner: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm
Mediefremføringskapacitet	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 100 ark (A4), 50 ark (A3)
Opsamlingsbakke til rullemedier	-

Bredde for print uden kant (kun rulle)

-

Maks. antal leverede print

Bordkurv (BU-06): Standardposition - 1 ark

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforbrug	I drift: 28 W eller mindre Dvale: 2,4 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering) I drift: Ca. 42,5 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) Standby: 35 dB(A) eller mindre (Målt på ISO 7779-standard)
Akustisk støj (Tryk/effekt)	CE-mærke, UKCA-mærke
Regulativer	CB-certificering, EPEAT GOLD ¹
Miljøcertifikater	

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt

B x D x H	Hovedenhed
	968 x 545 x 395 mm (ASF åben)
	968 x 525 x 245 mm (ASF lukket)
	32 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
	Hovedenhed + bordkurv (BU-06)
	968 x 825 x 965 mm (kurv åben)
	968 x 525 x 965 mm (kurv åben)
	33 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
	Hovedenhed + stativ + kurv (SD-24)
	968 x 870 x 874 mm (kurv åben)
	968 x 707 x 874 mm (kurv lukket)
	40 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)

Mål og vægt (Emballeret)

Printer (hovedenhed):	1.120 x 726 x 406 mm, 43 kg
Bordkurv (BU-06):	798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg
Sokkel + kurv (SD-24):	1.055 x 824 x 268 mm, 16 kg

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, EU-biocidark, LFP EUR-adresseark, ark med flangebeskyttelsesmaterialer

Medfølgende software

Software kan downloades fra internettet

MULIGHEDER

Tilvalg

Bordkurv: BU-06
Printersokkel + kurv: SD-24

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Blæktank: PFI-050 (70 ml)
Printhead: PF-08
Vedligeholdelsespatron: MC-32

¹ EPEAT Gold registreret i USA

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022