



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med forbedret produktivitet, intuitiv funktionalitet og professionel billedkvalitet fra en bæredygtig printer. 36"-printereren kan skabe nøjagtige CAD-print med skarpe linjer og iøjnefaldende marketingmaterialer uden besvær til AEC-kontorer og store virksomheder samt detailhandlen og uddannelsessektoren.

- **Professionel printkvalitet**
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for klare, røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Øget produktivitet**
Fremstil A1 CAD-print på blot 17 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blæktanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Intuitiv funktionalitet**
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3" touchscreen-panel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel
- **Forbedret bæredygtighed**
Miljøbevidst EPEAT Gold*-klassificeret printer for lavt energiforbrug med strømreduktion under standby og emballage uden polystyrenskum. Støjsvagt print gør den ideel til stille kontorer

* EPEAT Gold-registreret i USA

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype
Printteknologi
Printopløsning
Antal dyser
Linjeprecision
Dysepitch
Blækdirbestørrelse
Blækkapacitet
Blæktype
OS-kompatibilitet

TM-350 | **TM-355**

5 farver 36"
 Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
 2400 x 1200 dpi
 I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
 ±0,1 % eller mindre
 Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
 1200 dpi x 2 linjer
 Min. 5 pl pr. farve
 Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml til MBK, 90 ml x4 til BK, C, M, Y)
 Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
 Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
 32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
 Apple AirPrint

Andre understøttede jobsafsendelsesprotokoller

Printersprog

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)

Standardinterface

USB A-port: -
 USB-B-port: Hi-Speed USB
 Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
 Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse

2 GB
 Udvidelsesslot: Nej

128 GB
 (Fysisk hukommelse 2 GB)
 Udvidelsesslot: Nej
 500 GB (krypteret)

Harddisk

-

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning

Almindeligt papir (A1)

0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 sider/min.

Almindeligt papir (A0)

0:32 (Fast Economy Mode)
 0:41 (Fast)
 1:08 (Standard)

Plakat:

Almindeligt papir (A0)

0:37 (Fast Economy Mode)
 0:43 (Fast)
 1:18 (Standard)

Kraftigt coated papir (A0)

1:40 (Fast)
 2:33 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output

Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside
 Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielæsearmen)

Mediebredde

Rullepapir: 203,2 - 917 mm
 Enkeltark: 203,2 - 917 mm

Medietykkelse

Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm

Mindste printbare længde

Rullepapir: 203,2 mm
 Enkeltark: 279,4 mm

Maksimal printbare længde

Rullepapir: 18 m
 (Varierer afhængigt af operativsystem og program)
 Enkeltark: 1,6 m

Maksimal diameter af medierulle

150 mm

Mediekernestørrelse

Rullens indvendige diameter: 2"/3"

Marginer - anbefalet område

Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
 Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm
 Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Marginer - printbart område

Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
 Rullepapir (til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
 Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
 Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Mediefremføringskapacitet

Rullepapir: En rulle
 Enkeltark: 1 ark

Bredde for print til kant (kun rulle)

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
 [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Maks. antal leverede print

Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition
 Standardposition: 1 ark
 Foldeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående/AO stående
 Flad position: Almindeligt papir 20 ark A2 liggende/A1 liggende (undtaget stærk krøllet tilstand)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strømforbrug

Drift: 65 W eller mindre
 Dvale: 2,2 W
 Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter
 Slukket: 0,1 W eller mindre

Driftsmiljø

Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10 - 80 % RH (ingen kondensering)

Akustisk støj (Strøm/tryk)

I drift: Ca. 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)
 (Målt i henhold til ISO7779-standard)
 Standby: 35 dB(A) eller mindre
 I drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)
 (Målt i henhold til ISO7779-standard)
 CE-mærke, UKCA-mærke
 CB-certificering, EPEAT GOLD¹

Regulativer

Miljøcertifikater

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt

B x D x H
 Hovedenhed med sokkel
 1.285 x 885 x 1.060 mm
 (Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven åben)
 1.285 x 756 x 1.060 mm
 (Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven lukket)
 63,8 kg
 (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)
Mål og vægt (Emballeret)
 Printer (hovedenhed med sokkel og palle):
 1.462 x 1.122 x 801 mm, 113 kg

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Printer, printersokkel, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til printersokkel, bemærkning til PosterArtist WEB

Medfølgende software

Software kan downloades fra internettet

TILBEHØR

Tilvalg

2"/3" rulleholder: RH2-35
 IC-kortlæserholder: RA-02

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Blæktank: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)
 Printhead: PF-06
 Skærebånd: CT-08
 Vedligeholdelsespatron: MC-31

¹ EPEAT Gold-registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Danish edition
 © Canon Europa N.V., 2023