



## imagePROGRAF TX-4200

# UDVIKLET TIL PRODUKTIVITET I STORE PRINTMILJØER

Opnå hurtigere print med en bæredygtig 44"-printer med 5 farver, som er et eksempel på imponerende produktivitet, øget brugervenlighed, professionel billedkvalitet og robust sikkerhed. Designet til store virksomheder, offentlige myndigheder og printleverandører i AEC&M-sektoren.

### FORDELE

- **Imponerende produktivitet**  
Øg produktiviteten med en printhastighed på 3,3 sider/min. (A1), og minimér nedetid med 30 % hurtigere medieudskiftning, konfiguration med to ruller - og hot swap-blæktanke gør det muligt at udskifte dem under drift. Minimér fejlprint med farvekalibrering, overvågning af printhoved og automatiske justeringer.
- **Øget brugervenlighed**  
Nyd problemfri arbejdsprocesser via automatisk medieindlæsning, forenklede medieindstillinger, et intuitivt interface og Direct Print Plus – et gratis jobafsendelsesværktøj, der minimerer fejlprint ved hjælp af eksempelvisning af dokumenter.
- **Professionel billedkvalitet**  
Fremstil output i høj kvalitet med vandfast pigmentblæk, skab tydelige lag i CAD-tegninger via nyt magenta blæk, og sørg for, at print er så præcise som muligt med knivskarpe linjer og levende farver.
- **Solid sikkerhed**  
imagePROGRAF TX-4200 tilbyder det højeste beskyttelsesniveau for jeres dokumenter, enheder og netværk, lige fra forbedret krypteret kommunikation og sikkert print med pinkode til den avancerede godkendelsesproces og sikker sletning af harddisken.
- **Understøt bæredygtighed**  
imagePROGRAF TX-4200 er en bæredygtig printer med en EPEAT Gold\*-klassificering for energieffektivitet og emballage, der er fri for ekspanderet polystyren (EPS).

\*EPEAT Gold-registreret i USA.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF TX-4200

## PRINTERTEKNOLOGI

<b>Printertype</b>	5 farver 44"
<b>Printteknologi</b>	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
<b>Printopløsning</b>	2400 x 1200 dpi
<b>Antal dyser</b>	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
<b>Linjeprecision</b>	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
<b>Dysepitch</b>	1200 dpi x 2 linjer
<b>Blækdirbestørrelse</b>	minimum 5 pl pr. farve
<b>Blækkapacitet</b>	Medfølgende startblæk: 1.650 ml (330 ml for hver farve) Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml
<b>Blæktype</b>	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
<b>OS-kompatibilitet</b>	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x
<b>Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller</b>	Apple AirPrint
<b>Printersprog</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
<b>Standardinterface</b>	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

## HUKOMMELSE

<b>Standardhukommelse</b>	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelseslot: Nej
<b>Harddisk</b>	500 GB (krypteret)
<b>PRINTHASTIGHED</b>	
<b>CAD-tegning</b>	<b>Almindeligt papir (A1)</b> 0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 sider/min. <b>Almindeligt papir (A0)</b> 0:33 (Fast Economy Mode) 0:35 (Fast) 1:06 (Standard)

## MEDIAHÅNTERING

<b>Indføring af medie og output</b>	Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, output fra printerens forside Ekstra rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, output fra printerens forside Enkeltark: Ilægning og udtagning fra printerens forside (manuel fremføring vha. medielåsermen)
<b>Mediebredde</b>	Rullepapir: 152,4 mm - 1.118 mm Enkeltark: 152,4 mm - 1.118 mm
<b>Medietykkelse</b>	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
<b>Mindste printbare længde</b>	Rullepapir: 101,6 mm (undtagen stof, kalkerpapir og transparente, matte foliemedier. Disse medier er 200 mm) Enkeltark: 203,2 mm
<b>Maksimal printbare længde</b>	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 1,6 m
<b>Maksimal diameter af medierulle</b>	170 mm
<b>Mediekernestørrelse</b>	Rullens indvendige diameter: 2 2/3"
<b>Marginer - anbefalet område</b>	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm
<b>Marginer - printbart område</b>	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
<b>Mediefremføringskapacitet</b>	Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig. Rullepapir, enkeltark: Manuelt skift er muligt Enkeltark: 1 ark
<b>Opsamlingsbakke til rullemedier</b>	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside

## Bredde for print til kant (kun rulle)

## Maks. antal leverede print

## STRØM- OG DRIFTSKRAV

## Strømforsyning

## Strømforbrug

## Driftsmiljø

## Akustisk støj (Strøm/tryk)

## Regulativer

## Miljøcertifikater

## MÅL OG VÆGT

## Fysiske dimensioner og vægt

## Mål og vægt (Emballeret)

## HVAD ER INKLUDERET

## Kassens indhold

## Medfølgende software

## TILBEHØR

## Tilvalg

## FORBRUGSSTOFFER

## Dele, der kan udskiftes af brugeren

## FODNOTE

- EPEAT Gold registreret i USA

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. <sup>TM</sup> og <sup>®</sup>: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

[Anbefale] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"  
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm og brugerdefineret rullebredde (152,4 - 1.118 mm)  
("Printbar" størrelse printes som mikromargenteknologi, der betyder, at den ikke bruges sammen med pladehullet)

## [Multipositionskurv]

Standardposition: 1 ark  
Flad position: A2 liggende, glossy papir 10 ark, coated papir 20 ark, ikke-coated papir 20 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)

## [Stabler]

Kurvposition: 1 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)  
Foldedimensioner: A0/A1 stående, CAD-tegning, ikke-coated papir 90 g/m<sup>2</sup> 20 ark, ikke-coated papir 100 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)  
Fladbed-position: A0/A1 stående, CAD-tegning, ikke-coated papir 90 g/m<sup>2</sup> 20 ark, ikke-coated papir 100 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 87 W eller mindre  
Dvale: 21 W eller mindre  
Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter  
Slukket: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

I drift: Ca. 51 dB(A) (almindeligt papir 2, standardfunktion, stregtregning/tekstfunktion) (målt baseret på ISO7779-standarden)  
Standby: 35 dB(A) eller mindre  
I drift: 6,9 bel eller mindre (almindeligt papir 2, standardfunktion, stregtregning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standard)

CE-mærke, UKCA-mærke

CB-certificering, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

B x D x H  
Hovedenhed med sokkel  
1.593 x 984 x 1.168 mm (med åben bakke)  
1.593 x 766 x 1.168 mm (med lukket bakke)  
112 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)

Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.820 x 915 x 1.042 mm, 168 kg  
Rulleenhed: 1.727 x 562 x 461 mm, 34 kg

Printer, printerstativ, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblækbeholdere, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelpriesterstanden, bemærkning til PosterArtist WEB

Software kan downloades fra internettet

2 2/3" rulleholder: RH2-46  
Rulleenhed: RU-42  
Stabler: SS-41  
IC-kortlæserholder: RA-01

Blæktank: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)  
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)  
Printhead: PF-06  
Skærebåd: CT-07  
Vedligeholdelsespatron: MC-30



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Danmark A/S  
canon.dk

Danish edition  
© Canon Europa N.V. 2024