

IM C320F/M C320FW

PRIMÆRE SPECIFIKATIONER

IM C320F

M C320FW

GENERELT

Opvarmningstid	32 sekunder	22 sekunder
Hastighed første kopi: S/H	5,8 sekunder	7 sekunder
Hastighed første kopi: fuldfarve	6,6 sekunder	14 sekunder
Printhastighed	A4/LEF (1-sidet) : S/H: 32 cpm, fuldfarve: 32 cpm A4/LEF (2-sidet) : S/H: 16 cpm, fuldfarve: 16 cpm	
Hukommelse: std.	6 GB	0,5 GB
Hukommelse: std.	64 GB	-
SSD: ekstraudstyr (maks.)	256 GB	-
SPDF-kapacitet	50 ark	
Vægt	29,9 kg	
Mål: B x D x H	410 x 429 x 483 mm	410 x 429 x 483 mm
Strømkilde	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	

KOPIMASKINE

Flere kopier	Op til 999 kopier
Opløsning	300 dpi
Zoom	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Hastighed første udskrift: S/H	3,6 sekunder	7,4 sekunder
Hastighed første udskrift: fuldfarve	4,8 sekunder	8,4 sekunder
CPU (IM C320F)	QB6640-23UF 1.2GHz	-
CPU (M C320FW)	-	QB6310-19U 833MHz
Printersprog: standard (IM C320F, M C320FW)	PCL5c,PCL6,PostScript 3 (emulering),PDF Direct (emulering)	-,PCL6,PostScript 3 (emulering),PDF Direct (emulering)
Printersprog: ekstraudstyr (IM C320F)	Ægte Adobe® PostScript®3™,PDF Direct fra Adobe®	-
Printopløsning	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi
Netværksgrænseflade: standard (IM C320F)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth	
Netværksinterface: standard (M C320FW)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC tag	
Netværksinterface: ekstraudstyr	Trådløst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)	-
Mobilprint	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Netværksprotokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows®-miljøer	V6.1, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022	
Mac OS-miljøer	Macintosh OS X v10.15 eller nyere	

SCANNER

Hastighed scanning: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, S/H fuldfarve)	30 s/min.(simplex)60 s/min. (duplex)	30 s/min.(simplex)42 s/min. (duplex)
Opløsning: maks.	600 dpi	
Filformater	Enkeltidet TIFF, Enkeltidet JPEG, Enkeltidet PDF, Enkeltidet højkomprimeret PDF, Enkeltidet PDF/A, Flersidet TIFF, Flersidet PDF, Flersidet højkomprimeret PDF, Flersidet PDF/A, Kryptering af enkeltidet PDF, Kryptering af flersidet PDF, Enkelt/flere OCR (ekstraudstyr IM C320F)	
Scanningstilstand	E-mail, Mappe, USB	

FAX

Kredsløb	PSTN, PBX		
Transmissionshastighed	3 sekunder		
Modemhastighed: maks.	33,6 Kbps		
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		
Scanningshastighed	30 s/min.		
Hukommelse: std.	4 MB (320 sider)	2,5 MB (100 sider)	

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalede papirformater	Standardkassette(r): A4, A5, A6, B5, B6 Ekstrakassette(r): A4, A5, B5, B6 Bypassbakke: A4, A5, A6, B5, B6, Kuverter, Brugerdefinerede formater (76,2 mm x 216 mm, 127 mm x 356 mm)	
Papirkapacitet: std.	250 ark	
Papirkapacitet: Bypassbakke (std.)	50 ark	
Papirkapacitet: maks.	800 ark	
Outputkapacitet: std.	150 ark	
Papirvægt	Kassetter: 60 - 200 g/m² Bypass: 60 - 200 g/m² Duplex: 60 - 163 g/m²	
Papirtyper	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Kuverter, Labelark	

IM C320F/M C320FW

PRIMÆRE SPECIFIKATIONER

IM C320F

M C320FW

MILJØ

Strømforsbrugs maks.	< 1.420 W	
Strømforsbrug i drift: S/H	452,3 W	431,2 W
Strømforsbrug i drift: Fuldfarve	468,9 W	452 W
Strømforsbrug: klartilsl.	Mindre end 28,3 W	Mindre end 22,1 W
Strømforsbrug: dvale	Mindre end 0,31 W	Mindre end 0,58 W
TEC*	0,3 kWh/uge	0,33 kWh/uge

* Det er en referenceværdi baseret på ENERGY STAR Ver.3.2-testmetoden.

EKSTRAUDSTYR

1x 500-arks kassette

ANDET EKSTRAUDSTYR

Underskab (IM C320F, M C320FW), Ægte PostScript 3 (IM C320F), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (IM C320F), OCR-enheder (IM C320F), NFC-kortlæsere (IM C320F), Unicode Font Package til SAP (IM C320F), Dække til kortlæsere (IM C320F), SSD 256GB option (IM C320F)

FORBRUGSSTOFFER

Toner (sort)	16.000 sider	10.500 sider
Toner (cyan/magenta/gul)	10.000 sider	7.500 sider
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798	

Kontakt din lokale leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



Ricoh Denmark A/S

Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Denmark



+45 70 10 67 68



www.ricoh.dk