

IM C320F

PRIMÆRE SPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid	32 sekunder
Hastighed første kopi: S/H	5,8 sekunder
Hastighed første kopi: fuldfarve	6,6 sekunder
Printhastighed	A4/LEF (1-sidet): : S/H: 32 cpm, fuldfarve: 32 cpm A4/LEF (2-sidet): : S/H: 16 cpm, fuldfarve: 16 cpm
Hukommelse: std.	6 GB
SPDF-kapacitet	50 ark
Vægt	29,9 kg
Mål: B x D x H	410 x 429 x 483 mm
Strømkilde	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIMASKINE

Flere kopier	Op til 999 kopier
Opløsning	300 dpi
Zoom	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Hastighed første udskrift: S/H	3,6 sekunder
Hastighed første udskrift: fuldfarve	4,8 sekunder
CPU	1.200 Mhz
Printersprog: standard	PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Printersprog: ekstraudstyr	Ægte Adobe® PostScript®3™
Printopløsning	1.200 x 1.200 dpi
Netværksgrænseflade: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth
Netværksinterface: ekstraudstyr	Trådløst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Mobilprint	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Netværksprotokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer	V6.1, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025
Mac OS-miljøer	Macintosh OS X v12 eller nyere

SCANNER

Hastighed scanning: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, S/H fuldfarve)	30 s/min.(simplex)60 s/min. (duplex)
Opløsning: maks.	600 dpi
Filformater	Enkeltidet TIFF, Enkeltidet JPEG, Enkeltidet PDF, Enkeltidet højkomprimeret PDF, Enkeltidet PDF/A, Flersidet TIFF, Flersidet PDF, Flersidet højkomprimeret PDF, Flersidet PDF/A, Kryptering af enkeltidet PDF, Kryptering af flersidet PDF, Enkelt/flere OCR (ekstraudstyr)
Scanningstilstand	E-mail, Mappe, USB

FAX

Kredsløb	PSTN, PBX
Transmissionshastighed	3 sekunder
Modemhastighed: maks.	33,6 Kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Scanningshastighed	30 s/min.
Hukommelse: std.	4 MB (320 sider)

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalede papirformater	Standardkassette(r): A4, A5, A6, B5, B6 Ekstrakassette(r): A4, A5, B5, B6 Bypassbakke: A4, A5, A6, B5, B6, Kuverter, Brugerdefinerede formater (76,2 mm x 216 mm, 127 mm x 356 mm)
Papirkapacitet: std.	250 ark
Papirkapacitet: Bypassbakke (std.)	50 ark
Papirkapacitet: maks.	800 ark
Outputkapacitet: std.	150 ark
Papirvægt	Kassetter: 60 - 200 g/m² Bypass: 60 - 200 g/m² Duplex: 60 - 163 g/m²
Papirtyper	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Kuverter, Labelark

IM C320F

PRIMÆRE SPECIFIKATIONER

MILJØ

Strømforsbrug: maks.	< 1.420 W
Strømforsbrug i drift: S/H	452,3 W
Strømforsbrug i drift: Fuldfarve	468,9 W
Strømforsbrug: klartilst.	Mindre end 28,3 W
Strømforsbrug: dvale	Mindre end 0,31 W
TEC*	0,3 kWh/uge

* Det er en referenceværdi baseret på ENERGY STAR Ver.3.2-testmetoden.

EKSTRAUDSTYR

1x 500-arks kassette

ANDET EKSTRAUDSTYR

Underskab, /Egte PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, OCR-enhed, NFC-kortlæser, Unicode Font Package til SAP, Dække til kortlæser, SSD 256GB option

FORBRUGSSTOFFER

Toner (sort)	16.000 sider
Toner (cyan/magenta/gul)	10.000 sider
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798

Kontakt din lokale leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



MAGA Print & Visuel P/S
Stagehøjvej 6D
8600 Silkeborg

Telefon: 86 88 17 00
Mail: maga@magaprint.dk
www.magaprint.dk