

IM C401F

PRIMÆRE SPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid	24 sekunder
Hastighed første kopi: S/H	6,2 sekunder
Hastighed første kopi: fuldfarve	7,4 sekunder
Printhastighed	S/H: 43 cpm, fuldfarve: 40 cpm
Hukommelse: std.	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: ekstraustyr (maks.)	1 TB
HDD: ekstraustyr	320 GB
Vægt	50 kg
Mål: B x D x H	498 x 561 x 590 mm
Strømkilde	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIMASKINE

Flere kopier	Op til 999 kopier
Opløsning	300 dpi
Zoom	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Printersprog: standard	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulering) PDF Direct (emulering)
Printersprog: ekstraustyr	Ægte Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct fra Adobe®
Printopløsning: maks.	1.200 x 1.200/1 bit
Netværksgrænseflade: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth, Trådløst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Netværksinterface: ekstraustyr	Ekstra NIC (2. port)
Mobilprint	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Netværksprotokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer	V6.1 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Mac OS-miljøer	Macintosh OS X v11 eller nyere
UNIX-miljøer	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SCANNER

Hastighed scanning: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, S/H fuldfarve)	40 s/min.(simplex)80 s/min. (duplex)
Opløsning: maks.	1.200 dpi
Filformat	Enkeltidet TIFF, Enkeltidet JPEG, Enkeltidet PDF, Enkeltidet højkomprimeret PDF, Enkeltidet PDF/A, Flersidet TIFF, Flersidet PDF, Flersidet højkomprimeret PDF, Flersidet PDF/A, Kryptering af enkeltidet PDF, Kryptering af flersidet PDF, Enkelt/flere OCR (ekstraustyr)
Scanningstilstand	E-mail, Mappe, USB, URL, FTP, E-mail, mappe, USB

FAX

Kredsløb	PSTN, PBX
Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighed: maks.	33,6 Kbps
8x7,7 linjer/mm, 200x200 dpi	
MH	
MR	
MMR	
JBIG	
Scanningshastighed	80 s/min.

IM C401F

PRIMÆRE SPECIFIKATIONER

PAPIRHÅNTERING

Anbefalede papirformater	Standardkassette(r) (A4, A5, B5), Bypassbakke (A4, A5, A6, B5, B6)
Papirkapacitet: std.	550 ark
Papirkapacitet: Bypassbakke (std.)	100 ark
Papirkapacitet: maks.	2.300 ark
Outputkapacitet: maks.	200 ark
Papirvægt	Kassetter (60 - 163 g/m ²), Bypass (60 - 220 g/m ²), Duplex (60 - 163 g/m ²)
Papirtyper	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Karton, Fortrykt papir, Kontraktpapir, Bestroget papir, Kuverter, Labelark

MILJØ

Strømforbrug: maks.	< 1.350 W
Strømforbrug: klartilstand	Mindre end 40,6 W
TEC*	0,47 kWh/år

* Det er en referenceværdi baseret på ENERGY STAR Ver.3.2-testmetoden.

EKSTRAUDSTYR

3x 550-arks papirkassette	Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m ²)
Intern bakke	Bakkekapacitet: (100 ark), Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m ²)

ANDET EKSTRAUDSTYR

Underskab, stort underskab, lille underskab, plade med hjul, Ægte PostScript 3, Ekstra netværkskort, Filformat-konvertering, OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Page keeper, Tællerinterface, NFC-kortlæser, papirlås

FORBRUGSSTOFFER

Toner (sort)	17.500 sider
Toner (cyan/magenta/gul)	8.000 sider
Tonerkapacitet ved 5% dækning på A4	

Kontakt din lokale leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



MAGA Print & Visuel P/S
Stagehøjvej 6D
8600 Silkeborg

Telefon: 86 88 17 00
Mail: maga@magaprint.dk
www.magaprint.dk