



imagePROGRAF TC-21

PRISMÆSSIGT OVERKOMMELIG KVALITET I ET KOMPAKT DESIGN

En kompakt, prismæssigt overkommelig og bæredygtig 24"-skrivebordsprinter til storformat leverer professionel kvalitet på små steder. Den er nem at bruge, perfekt til hjemmet og det lille kontor i AEC-segmentet, detailhandlen, hotelbranchen og skolen, uanset budget- og pladsbegrænsninger.

FORDELE

- **Økonomisk overkommelig høj kvalitet**
Forskellige print kan fremstilles med forskellige formater af enkeltark. Spar tid på at beskære plakater, der printes med minimale marginer. Pigmentblæk i høj kvalitet med avanceret billedbehandling giver tættere farver og skarpere billeder¹. Disse giver effektfulde print uden at gå på kompromis med kvaliteten.
- **Brugervenlig**
En akselfri rulleholder og optimeret rulleindstillingsprocedure gør den nem at sætte op, mens det vipbare betjeningspanel giver et bedre overblik over oplysninger i forskellige højder. Den indbyggede automatiske arkfremfører gør det muligt at skifte print mellem rulle og enkeltark uden indgriben, hvilket muliggør forskellige applikationer ved at tillade forskellige arkformater.
- **Understøttelse af hybridarbejde**
Gør hybridarbejde problemfrit ved nemt at skifte mellem printere i hjemmet og på kontoret. imagePROGRAF TC-21 deler software, f.eks. jobafsendelsesværktøjer (Direct Print Plus, Free Layout Plus osv.), med jeres kontorbaserede imagePROGRAF 5-farvede printere (TZ, TX, TM).
- **Grøn helt ind i hjertet**
Opfylder jeres mål for bæredygtighed med en EPEAT Gold²-klassificering for energieffektivitet, emballage uden ekspanderet polystyrenskum (EPS) og brug af 40 % genbrugsplast. Genanvendelige 70 ml plastblækflasker reducerer hyppigheden af blækudskiftning. Reduceret støjniveau gør den ideel til stille omgivelser.

1. SAMMENLIGN MED FORGÆNGEREN – imagePROGRAF TC-20
2. EPEAT Gold registreret i USA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TC-21

PRINTERTEKNOLOGI		Opsamlingsbakke til rullemedier	-
Printertype	4 farver 24"	Bredde for print til kant (kun rulle)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Top/bund: Helt uden kant, Venstre/højre: Ca. 0,5 mm margin
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 4 farver, integreret type (4 chips pr. printhead x 1 printhead)	Maks. antal leverede print	Stativkurv (SD-24)/bordkurv (BU-06): Standardposition – 1 ark
Printopløsning	2400 x 1200 dpi	STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Antal dyser	I alt: 4.352 dyser BK: 1.280 dyser C, M, Y: 1.024 dyser hver	Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Linjeprecision	± 0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er nødvendige. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.	Strømforbrug	I drift: Ca. 28 W Dvale: Ca. 2,3 W Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: Ca. 0,07 W
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer	Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 280 ml (4x 70 ml for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 70 ml (BK, C, M, Y)	Akustisk støj (tryk/effekt)	I drift: Ca. 41,5 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) Standby: 35 dB(A) eller mindre (Målt på ISO 7779-standard)
Blæktype	Pigmentblæk: 4 farver BK/C/M/Y		I drift: Ca. 6,0 Bel (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (Målt på ISO 7779-standard)
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.15	Regulativer	CE-mærke, UKCA-mærke
Printersprog	Ikke relevant (direkte print understøttes ikke)	Miljøcertifikater	CB-certificering, EPEAT GOLD ²
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	MÅL OG VÆGT	
Standardinterface	USB-A-port: Ikke relevant USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	Fysiske dimensioner og vægt	B × D × H Hovedenhed 968 × 533 × 245 mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel ikke vippet op) 968 × 593 × 245 mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel vippet op) 968 × 613 × 395 mm (automatisk arkfremfører åben, betjeningspanel vippet op) 32 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
HUKOMMELSE			Hovedenhed + bordkurv (BU-06) 968 × 595 × 965* mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel ikke vippet, kurv lukket) 968 × 845 × 1.115* mm (automatisk arkfremfører åben, betjeningspanel vippet op, kurv åben) 33 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead) * Højde, hvor stoffet ikke rører gulvet, når bordkurven åbnes.
Standardhukommelse	1 GB Udvidelsesstik: Nej		Hovedenhed + stativ + kurv (SD-24) 968 × 720 × 874 mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel ikke vippet op, kurv lukket) 968 × 868 × 1.024 mm (automatisk arkfremfører åben, betjeningspanel vippet op, kurv åben) 43 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
Harddisk	-	Mål og vægt (emballeret)	Printer (hovedenhed): 1.120 × 726 × 406 mm, 45 kg Bordkurv (BU-06): 798 × 301 × 111 mm, 2,0 kg Stativ + kurv (SD-24): 1.058 × 826 × 270 mm, 20 kg
PRINTHASTIGHED		HVAD FØLGER MED?	Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/miljøfolder, LFP EUR-adresseark, bemærkning til PosterArtist WEB US/EU, ark med flangebeskyttelsesmaterialer
CAD-tegning:	Almindeligt papir (A1, S/H): 0:30 (Standard) Almindeligt papir (A1, Farve): 1:00 (Standard)	Kassens indhold	Software kan downloades fra internettet
Plakat	Almindeligt papir (A1) 1:01 (Kladde) 1:51 (Standard) Coated papir (A1) 2:42 (Kladde) 4:23 (Standard)	Medfølgende software	
MEDIEHÅNTERING		TILBEHØR	Bordkurv: BU-06 Printerstativ + kurv: SD-24
Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, output fra printerens forside Enkeltark: Automatisk arkfremfører, forsiden opad, forside	FORBRUGSSTOFFER	
Mediebredde	Rullepapir: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 17", 18", 24" Enkeltark: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, foto (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6" (KG), 2L, L), kuvert (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, brugerdefineret format (bredde: 89 mm - 297 mm, længde: 127 mm - 1.200 mm)	Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-050 (70 ml) Printhead: PF-08 Vedligeholdelsespatron: MC-32
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,08 mm - 0,28 mm		
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 127 mm		
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 4 m Enkeltark: 1.200 mm		
Maksimal diameter af medierulle	110 mm		
Mediekernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"		
Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (nogle Foto modes: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm		
Marginer – printbart område	Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (nogle Foto modes: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Rullepapir (print med minimal margin): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: Ca. 0,5 mm Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm		
Mediefremføringskapacitet	RullePapir: En rulle Enkeltark: A4, Letter: 100 ark (almindeligt papir) A3, B4, Ledger, Legal, 10"x12", 10"x15": 50 ark (almindeligt papir) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFCIO, M-OFCIO: 10 ark (almindeligt papir) Andre: 1 ark		



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025